

Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «Блок питания AC/DC TELEOFIS DPS12-12», приобретенный с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

Блок питания AC/DC
TELEOFIS DPS12-12

Москва
2017

Редакция: 2.03

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

TELEOFIS DPS12-12 - импульсный вторичный источник питания с выпрямлением и преобразованием переменного тока напряжением 85-265В в стабилизированное напряжение постоянного тока 12В. Предназначен для питания широкого спектра электро- и радиоаппаратуры.

Прибор выполнен в пластиковом корпусе с защелкой-фиксатором для установки на DIN-рейку. На нижней и верхней части корпуса расположены клеммные винтовые зажимы. Через нижние контакты (220V) на блок подается напряжение в диапазоне 85-265В. С верхних контактов (VOUT и GND) снимается постоянное напряжение 12В. Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением выходного напряжения после устранения неисправности. Оснащен светодиодной индикацией наличия напряжения на выходе.

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 85-265В
- Выходное напряжение: 12В
- Макс. мощность на выходе: 12Вт
- Номинальный ток на выходе: 1А
- Размах пульсаций: 50мВ
- Габаритные размеры: 90 x 53 x 70 мм
- Корпус: пластик ABS
- Степень защиты корпуса: IP20
- Вес: 105 гр
- Рабочая температура: -40...+65°C
- Время непрерывной работы: круглосуточно
- Нароботка на отказ: 100 000 часов
- Средний срок службы: 10 лет
- Крепление: на DIN-рейку, пластиковый фиксатор

Описание контактов винтовых разъёмов:

Контакт	Назначение
220V	Вход сетевого питающего напряжения ~220В
220V	Вход сетевого питающего напряжения ~220В
VOUT	Выход напряжения питания 12В
GND	Земля

Комплектация:

- Блок питания AC/DC TELEOFIS DPS12-12
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Модель:

Техническая поддержка доступна по рабочим дням
с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:
+7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

Внимание! Данный блок питания не предназначен для бытового применения. Монтаж и эксплуатация прибора должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

При сохранении основных параметров, производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.